Серія

РМ-М

Монтажна рама для малогабаритного електроручного вентилятора ЕРВ-М



ЗАСТОСУВАННЯ

РМ-М є обов'язковим аксесуаром для встановлення вентиляторів серії **ЕРВ-М** та використовується для їх монтажу на горизонтальну або вертикальну поверхню. Для горизонтального монтажу застосовується рама, яка дозволяє розміщувати вентилятор на підлозі таким чином, щоб відстань від підлоги до валу редуктора становила 1125 мм. Для вертикального монтажу передбачено комплект монтажних кронштейнів, який забезпечує надійне кріплення вентилятора на стіні з бетону, газобетону або суцільної цегли завтовшки ≥120 мм.

КОНСТРУКЦІЯ

Рама та монтажні кронштейни виготовляються з вуглецевої сталі та мають порошкове покриття відповідно до каталогу RAL 5007 Muar, що забезпечує додатковий захист від корозії.

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

РМ-М - 200 - Г

Серія
РМ-М: монтажна рама для малогабаритного електроручного вентилятора ЕРВ-М

Типорозмір вентилятора
160, 180, 200, 225, 240

Монтаж
Г: горизонтальний (на підлозі)
В: вертикальний (на стіні)

ПРИКЛАД МОНТАЖУ

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ



ВЕРТИКАЛЬНИЙ



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм					Маса, кг
	A	B	C	F	H	
РМ-М-160-Г	430	675	380	315	1095	23,5
РМ-М-180-Г	430	675	380	315	1085	23,7
РМ-М-200-Г	480	705	430	328	1075	25
РМ-М-225-Г	530	720	480	337	1065	26
РМ-М-240-Г	530	745	480	350	1065	26,7

