Серія

ВВГФ-ЕРВ

Гнучка вставка



ЗАСТОСУВАННЯ

Гнучкі вставки ВВГФ-ЕРВ призначені для виключення передавання вібрації від електроручних вентиляторів ЕРВ та ЕРВ-М до повітропроводу у системах вентиляції захисних споруд. Температурний діапазон переміщуваного повітря від −40 до +80 °С.

КОНСТРУКЦІЯ

Гнучкі вставки являють собою два фланці, з'єднані між собою віброізолювальним матеріалом. Виконані з оцинкованого листа та поліетиленової стрічки, зміцненої поліамідною текстильною тканиною. Вставки не призначені для механічного навантаження, забороняється їх використання в якості опорної конструкції.

МОНТАЖ

Монтаж гнучких вставок у систему вентиляції здійснюється шляхом кріплення торцевих фланців до відповідних фланців у вентиляційній системі. Кріплення здійснюється за допомогою оцинкованих болтів.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм							Маса, кг
	L	H	L1	H1	L2	H2	n	
ВВГФ-ЕРВ-280	225	190	245	210	265	230	22	0,8
ВВГФ-ЕРВ-315	260	228	280	248	300	268	25	0,91
ВВГФ-ЕРВ-355	292	248	312	268	332	288	28	0,99
ВВГФ-ЕРВ-400	334	281	354	301	374	321	32	1,10
ВВГФ-ЕРВ-М-160	136	107	156	127	176	147	13	0,59
ВВГФ-ЕРВ-М-180	151	126	171	146	191	166	15	0,64
ВВГФ-ЕРВ-М-200	167	138	187	158	207	178	16	0,72
ВВГФ-ЕРВ-М-225	191	171	211	191	231	211	19	0,77
ВВГФ-ЕРВ-М-240	211	181,5	231	201,5	251	221,5	21	0,88



